

X6: Technische Daten

JURA Kaffeefullautomaten-Standards Professional

| | |
|---|------------------|
| Variable Brühkammer | 5 - 16 g |
| Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) | Ja |
| Intelligentes Vorheizen | Ja |
| Aktive Bohnenüberwachung | Ja |
| Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®) | Ja |
| Hochleistungspumpe, 15 Bar | 1 |
| Thermoblock-Heizsystem | 1 |
| Fluidsysteme | 1 |
| Überwachte Restwasserschale | Ja |
| Pflegestatusanzeige | Ja |
| Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | Ja |
| Wasserhärte einstellbar | Ja |
| Ein oder zwei Tassen Espresso in einem Brühvorgang | Ja |
| JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert | Ja |
| Filterpatrone | CLARIS Pro Smart |
| Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter | Klassisch |
| Swiss made | Ja |

Spezialitäten

| | |
|-----------------|---|
| Anzahl Produkte | 12 |
| Produkte | <ul style="list-style-type: none"> 1 Ristretto 2 Ristretti 1 Espresso 2 Espresso 1 Kaffee 2 Kaffees 1 Espresso doppio Kännchen Kaffee Heisswasser Heisswasser für Grüntee |

| | |
|--|---|
| | 1 Kaffee spezial 2 Kaffees spezial |
| Kännchen in Espressoqualität | Ja |
| Heißwasserfunktion | Ja |
| Kaffee im Kännchen (360 ml) | 2 Min. 20 Sek. |
| 2 Kaffees | 1 Min. 3 Sek. |
| 2 Espresso | 48 Sek. |
| 2 Ristretti | 33 Sek. |
| Heißwasser (200 ml) | 50 Sek. |
| Vorzüge | |
| App Kompatibilität | JURA Connect App JURA Coffee App Professional |
| Smart-Connect-fähig | Ja |
| Mahlwerktyp | Aroma ^{G3} -Mahlwerk |
| Anzahl Mahlwerke | 1 |
| Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | Ja |
| I.W.S.® mit Filterpatrone | CLARIS Pro Smart |
| Bedienung, Einstellungs- und Programmiermöglichkeiten | |
| Kaffeewassermenge programmierbar | Ja |
| Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar | Ja |
| Kaffeestärke in Stufen programmierbar | 10 |
| Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar | Ja |
| Brühtemperatur in Stufen programmierbar | 2 |
| Heißwassertemperatur in Stufen programmierbar | 3 |
| Heißwassermenge programmierbar | Ja |
| Programmierbare Ausschaltzeit | Ja |
| Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar | Ja |

Restdaueranzeige

Ja

Ausstattung, Design und Materialien

Display

TFT-Farbdisplay

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf

65 - 153 mm

Heißwasserauslauf

Ja

Tassenbeleuchtung

Weiß und Amber

Sound Design

Ja

Empfohlene Tageshöchstleistung und Einsatzgebiete

Empfohlene Tageshöchstleistung

80

Einsatzgebiete

Catering
Großbuero
Kantine
Selbstbedienungszone
Servicedienstleister
Wiederverkäufer**In Zahlen**

Füllmenge Wassertank

5 l

Kaffeesatzbehälter (Portionen)

40

Anzahl Bohnenbehälter

1

Kapazität pro Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel

500 g

Bohnenbehälter optional erweiterbar auf

1000 g

Kabellänge (ca.)

1.2 m

Spannung

220 - 240 V ~

Stromstärke

10 A

Frequenz

50 Hz

Nennleistung

1450 Watt

Abrechnungssysteme

kompatibel

Stand-by-Leistung

< 0.5 Watt

Gewicht

12.9 kg

| | |
|---------------|---------|
| Breite | 37.3 cm |
| Höhe | 47 cm |
| Tiefe | 46.1 cm |
| Artikelnummer | 15153 |